



tell me more

TEMPERATRICE SL16

TEMPERING MACHINE SL16



the tempering cycle is maintained throughout the day

ita / caratteristiche tecniche

- Strutture in acciaio inox AISI 304 alimentare riciclato;
- Coclea estraibile per pulizia e cambio cioccolato;
- Pannello comandi touch screen
- Inversione di marcia per scarico cioccolato;
- Dosatore a pedale con temporizzatore programmabile;
- Tavolo vibrante riscaldato;
- Riscaldamento coclea indipendente;
- Gruppo frigorifero con raffreddamento forzata ad aria;
- Possibilità di temperaggio con stadio di temperatura intermedio;
- Possibilità di impostare una modalità notturna per il mantenimento delle proprietà del prodotto;
- Collegamento diretto di carrello di ricopertura;
- Collegamento diretto di piastra di dosaggio pneumatica;
- Capacità vasca 16 Kg
- 200V - 400V 50 / 60 H

eng / technical characteristics

- Structures in recycled food grade AISI 304 stainless steel;
- Removable auger for cleaning and changing chocolate;
- Touch screen control panel
- Reversal cycle for chocolate unloading;
- Pedal dispenser with timer programmable;
- Heated vibrating table;
- Independent screw heating;
- Refrigeration unit with forced cooling air;
- Possibility of tempering with stage of intermediate temperature;
- Ability to set a night mode to preserve the product's properties;
- Direct connection of coating belt;
- Direct connection of dosing plate pneumatics;
- tank capacity 16 kg
- 200V - 400V 50 / 60 H

470 (with table 740) x 719 x
h 1432 mm

1KW
power

tank capacity 16 Kg

