



PÓŁAUTOMATYCZNY SYSTEM NAPEŁNIANIA I ZAMYKANIA - MONOBLOCK

Ta półautomatyczna maszyna z napędem pneumatycznym jest odpowiednia do napełniania i zamykania słoików lub innych pojemników produktami płynnymi / półpłynnymi za pomocą objętościowego napełniacza tłokowego Doselite® o zakresie dozowania 50-1300 ml i zamykania za pomocą zakrętki typu twist off. Wszystkie części mające kontakt z produktem są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 L i uszczelek dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Zakrętka jest dokręcana za pomocą silnika pneumatycznego z regulacją momentu obrotowego.





Rama główna maszyny wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304, na kółkach. Wszystkie wsporniki i wał maszyny, które mogą mieć kontakt z produktem, są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 L.

Precyzyjne pozycjonowanie stoika.

- Wolumetryczna jednostka napełniająca składa się z:
- Dozownik objętościowy od 50 do 1300 ml, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316 L
- Zestaw uszczelek przeznaczonych do kontaktu z żywnością
- Trójdrożny zawór obrotowy
- Pneumatyczny zawór dwukierunkowy bez kroplenia z dyszą odcinającą
- Elastyczny wąż spożywczy
- Końcówka węża do podłączenia urządzenia do zbiornika produktu
- Silnik pneumatyczny
- Stalowy adapter do jednego rozmiaru głowicy zakręcającej

Ręczna regulacja wysokości maszyny w zależności od wzrostu operatora.

Zużycie powietrza, około 250 l/min. Wymagania: sprężone powietrze 2-6 bar.



To urządzenie może napełniać lepkie produkty zawierające miękkie cząstki lub włókna i nadaje się również do napełniania na gorąco (90°C).

TENCO



Operator umieszcza słoik na podstawie maszyny. Napełniacz objętościowy określa objętość produktu za pomocą pokrętki ręcznej. Ssanie i prędkość napełniania są regulowane zgodnie z wymaganiami. Po ręcznym przesunięciu dźwigni zawór napełniający ustawia się w pozycji roboczej; operator rozpoczyna cykl napełniania, naciskając przycisk



Operator kolejno umieszcza zakrętkę na słoiku i przesuwą głowicę zamykającą w pozycji zakrętki za pomocą systemu dźwigni. Zakręcanie odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku start. Siła dokręcania zakrętki jest regulowana.



OPCJE

DESCRIPTION
ZBIORNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ O POJEMNOŚCI 15 LT
STALOWY UCHWYT NA ZAMÓWIENIE DLA KAŻDEGO DODATKOWEGO ROZMIARU ZAKRĘCANYCH NASADEK

DOSTAWA: 30 DNI OD ZAMÓWIENIA

Z poważaniem

Krzysztof Natęcz

Tel. 506 691 996, 22 571 80 77

www.bmcpolska.com

TENCO



BMC Polska
ul. Stawy 5
02-467 Warszawa

www.bmcpolska.pl
www.bmcpolska.com

biuro@bmcpolska.com
marketing@bmcpolska.pl
Tel. 22 571 80 77, 506 691 996